



ハインリッヒ・ケーニッヒ製

ペイントボックス使用説明書

お買い上げまことにありがとうございます

- ・ アクリルラッカーベース固形塗料 ・ 常温 20 で表面乾燥約 1~ 2分、接触乾燥約 2~ 5分
- ・ 顔料系塗料の不透明の着色で完全に下地を消したいときに使用します
- ・ ブラシで着色するため、より繊細な線を描くことができます
- ・ 12色セットのなっており、カラーチップだけの交換も可能です
- ・ 屋内外向き




1

- 1 付属の溶剤入りピンもしくはミキシングカップにセルローズシンナーを入れ
付属のブラシに溶剤を含ませ使用するカラーチップを溶かします
* 色を変える時はその都度ブラシを洗浄してください。カラーチップに
他の色が溶け込みます



2

- 2 付属の透明フィルムに使用する色、ベースの明るめの色・木目の暗め部分の
色・木目の明るめ部分の色と3色取り、ベースの明るめの色と木目の明るめ
部分の色を空いている所で混ぜます、同じように木目の明るめ部分の色と
木目の暗め部分の色も混ぜます



3

- 3 傷の部分に持って行き微調整をします



4

- 4 ベタ塗りをせず出来るだけ細い線・小さい点で明るめの色から順番に木目に
沿って着色していきます
* 初めの方では暗くなりすぎってしまうので気持ち明るめで仕上げると
ちょうどよくなります

- 5 コーティング剤などで保護します