

一部商品販売終了のお知らせ

弊社では下記の商品につきまして販売実績、商品の必要性等検討いたしました結果、販売終了とさせていただくこととなりました。つきましては、まことに心苦しいのですが、現在の在庫が無くなり次第販売を中止させていただきたく存じます。事情をご賢察の上、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

クイックファイラー ラッカーズプレー メンテナンススポンジ  
ペイントブラシ3本セットアロンアルファNo.5 ブラウンカラーズプレー



ハインリッヒ ケーニツヒ社製品のお求めはリペアル

リペアル ほしゅうだより

2011

3

艶



株式会社リペアル

〒701-0204

岡山県岡山市南区大福 361-4

tel.086-201-3123 fax.086-201-3133

mail:info@repair.l.jp url:http://repair.l.jp/

エイベスト

スーパーハードコート



Seit 1892 ®


スーパーハードコート || 販売価格 2940円

# 新商品

ツヤありクリヤー、ツヤ消しクリヤー（3分艶）、ツヤ消しクリヤー（全ツヤ消し）の3種  
手軽に吹き付け塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです  
耐候性の必要などところにリペアカールスプレーのトップコートとしてご使用いただけます  
乾燥が早く、塗膜完全硬化後は耐候性、耐溶剤性が向上します  
スプレーミストが細かく、レベリング性が高いので艶ムラになりにくく美しい仕上がります


## 1 最初に 60~120秒程、 よくふってください。

主剤の中のツヤ調整剤が沈殿していることがありますので、容器の中のアルミ封印板を割る前に、必ず上下に60~120秒程よくふってください。




## 2 缶を垂直にして、噴出口部分を ウエスなどでおおい、レバーが下面に当たるまで、 しっかり押し切ってください。

最初にレバーをしっかりと押し切るにより、硬化剤入り容器に穴が開き、硬化剤が缶内に噴出されます。  
※塗料が噴出しますので、押し切ったらすぐにレバーから指を離してください。



## 3 缶を垂直にした状態で 15秒程放置した後、 再度缶をよく ふってください。

硬化剤と主剤（塗料）とを混ぜるために、40~50秒程よくふってください。



### 乾燥時間


初期乾燥 30分  
初期硬化乾燥 60分  
硬化乾燥 :78時間 (気温 20° C 湿度 65%)  
塗り重ねは 10~ 20分後  
冬期 5° C以下の気温では硬化反応が大幅に遅れますので塗装しないでください

### 可使用時間

主剤と硬化剤の混ざった塗料は徐々に硬化反応が始まりますので、硬化剤の入った容器を破壊後 12時間 (20° C)以内  
に使いきってください。

## 4 吹き付けは、 塗装面から10~20cm 離してスプレーして ください。

塗装面から10~20cm離し、塗る面に対して平行に移動しながら3~4回くらい、10~20分間をおいて塗り重ねてください。



moreGROWING

充填剤の艶

今回のテクニックは充填材の艶について解説したいと思います。  
ハードワックスを充填後リキットサンドペーパーで面出しして艶調整スプレーで仕上げるとそこだけテカテカ光って補修箇所がバレバレ! ってたったことありませんか?  
ワックス系の充填材はリキットサンドペーパーで面を整えると磨かれてしまって艶が出てしまいます。この状態にいくら艶消しスプレーを吹いたところでそこだけ艶を落とすことなんて不可能です。  
そこで活躍するのがフィラーアプリケーションナーの中に入っている白と灰色のスポンジ研磨材です。面出しが終わったら、着色 仕上げスプレーの前にハードワックスを灰色のスポンジ研磨材で軽くこすります。灰色は艶消しで白色は艶出しになっているので艶を落とし過ぎたと感じるときは白色のスポンジ研磨材でこすってやってください。コツは若干落とし過ぎることです。艶が整ったら着色 仕上げスプレーをしてみてください、ワックス系充填材特有のテカりは全くありません。

このほかに、ワックス面の艶を調整するツールとしてスチールウールとフィットクロスがあります。スチールウールは、押さえる強さで艶を調節できるすぐれものですが、ちぎれた繊維がワックスについてしまったり、白系部材では黒ずみが出てしまうので、少し注意が必要です。フィットクロスは、白い面が艶消し、緑色の面が艶出しで微妙な調整に向いています。ただ、きめが細かいので艶を落としかねないときもあります。

三種類の艶調整ツール、それぞれ特徴がありますのでぜひいろいろ試してください。タイミングは、リキットサンドペーパーで余分なワックスを拭き取った後です。コツは、強く押さえない、摩擦熱を生じさせないです。

フィラーアプリケーションナー  
840円



スチールウール  
420円



フィットクロス  
630円



# 展示会情報

第1回建築・建材展 2011

3月8日(火)~11日(金) 10:00~17:00

東京ビッグサイト 東ホール 東京都江東区有明 3-10-1

<http://www.shopbiz.jp/ac/>

ハウジング&リフォームあいち

3月4日(金)~6日(日) 10:00~17:00

名古屋市中小企業振興会館吹上ホール 名古屋市千種区吹上二丁目 番 3号

<http://www.chukei-news.co.jp/housing/>